

VAHLE
100年以上の歴史を誇るドイツブランド
ファアレ製給電装置(高電流用)

項目	絶縁 コンダクター U25 (200A~400A)	絶縁 コンダクター U30 (200A~1200A)	絶縁 コンダクター U35 (500A~1250A)	絶縁 コンダクター U40 (600A~1600A)
材質	アルミ合金	アルミ合金	アルミ合金	アルミ合金
電圧	0.6/1kV	0.6/1kV	0.6/1kV	0.6/1kV
電流	200A	200A	250A	300A
長さ	1000mm	1000mm	1000mm	1000mm
重量	約 1.5kg	約 2.5kg	約 3.5kg	約 4.5kg
設置場所	屋内	屋内	屋内	屋内
設置温度	0~40℃	0~40℃	0~40℃	0~40℃
設置湿度	5~95%	5~95%	5~95%	5~95%
設置振動	0.1g	0.1g	0.1g	0.1g
設置風速	0.5m/s	0.5m/s	0.5m/s	0.5m/s
設置塩分	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%
設置汚染	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%
設置騒音	0dB	0dB	0dB	0dB
設置電磁	0dB	0dB	0dB	0dB
設置電圧	0dB	0dB	0dB	0dB
設置電流	0dB	0dB	0dB	0dB
設置電圧	0dB	0dB	0dB	0dB
設置電流	0dB	0dB	0dB	0dB
設置電圧	0dB	0dB	0dB	0dB
設置電流	0dB	0dB	0dB	0dB

VAHLE
100年以上の歴史を誇るドイツブランド
ファアレ製給電装置

項目	絶縁 コンダクター U10 (10A, 100A)	絶縁 コンダクター U20 (80A~210A)	コンパクト コンダクター VKS (60A~140A)	エンクローズド コンダクター KBH-MKH (63A~200A)
材質	アルミ合金	アルミ合金	アルミ合金	アルミ合金
電圧	0.6/1kV	0.6/1kV	0.6/1kV	0.6/1kV
電流	10A	20A	60A	63A
長さ	1000mm	1000mm	1000mm	1000mm
重量	約 0.5kg	約 1.5kg	約 1.5kg	約 2.5kg
設置場所	屋内	屋内	屋内	屋内
設置温度	0~40℃	0~40℃	0~40℃	0~40℃
設置湿度	5~95%	5~95%	5~95%	5~95%
設置振動	0.1g	0.1g	0.1g	0.1g
設置風速	0.5m/s	0.5m/s	0.5m/s	0.5m/s
設置塩分	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%
設置汚染	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%
設置騒音	0dB	0dB	0dB	0dB
設置電磁	0dB	0dB	0dB	0dB
設置電圧	0dB	0dB	0dB	0dB
設置電流	0dB	0dB	0dB	0dB
設置電圧	0dB	0dB	0dB	0dB
設置電流	0dB	0dB	0dB	0dB
設置電圧	0dB	0dB	0dB	0dB
設置電流	0dB	0dB	0dB	0dB



VAHLE product information display rack containing:

- Brochures: vah, vahle, konkret, FIRST AUTOMATION
- Technical manuals and catalogs
- Product literature in multiple languages