



100年以上の歴史を誇るドイツブランド ファーレ製給電装置(高電流用)

項目		製品 絶縁 コンダクター U25 (200A~450A)	絶縁 コンダクター U30 (280A~530A)	絶縁 コンダクター U35 (500A~1250A)	絶縁 コンダクター U40 (600A~1000A)
■アプリケーション		クレーン、重工業用、 遊戯施設等	クレーン、重工業用、 遊戯施設等	クレーン、重工業用、 遊戯施設等	クレーン、重工業用等
■耐環境性		・屋内 及び 屋外 ・標準 55°C、高温 85°C ・塩分雰囲気 (オプション)	・屋内 及び 屋外 ・標準 55°C、高温 85°C ・酸性雰囲気 (オプション) ・塩分雰囲気 (オプション)	・屋内 及び 屋外 ・標準 55°C、高温 85°C 特別高温 130°C ・塩分雰囲気 (オプション)	・屋内 及び 屋外 ・標準 55°C、高温 85°C ・塩分雰囲気 (オプション)
■仕様	●導体間距離	コンパクトハンガー: 50mm 標準ハンガー: 50-80mm	コンパクトハンガー: 50mm 標準ハンガー: 50-80mm	90mm または 130mm (集電子・給電端子による)	130mm
	●最大走行速度	600m/分	600m/分	600m/分	600m/分
	●最大適用電圧	1000V	1000V(10kV以下オプション可)	1000V	1000V(10kV以下オプション可)
	●導体種類	銅(200A、300A、 400A、450A)、 アルミ/ステンレス (230A、320A)	銅(280A、330A、 400A、440A、530A)、 銅/ステンレス(330A)	銅(600A、720A、 860A、1250A) アルミ/ステンレス (500A、800A、1000A)	銅(600A、700A、 860A、1000A)
■特定用途部品	★トランスファーフネル (引込、切替、乗入等)	あり	あり	なし	なし
	★トランスファーガイド (引込、切替、乗入等)	あり	あり	あり	あり
	★エクспанション区画 (伸縮を吸収する区画)	あり	あり	あり	あり
	★断路区画 (導体を電氣的に分離)	あり	あり	あり	あり